

SUPER SLUMP BUSTER

**Aditivo para
Reducir el
Revenimiento**

VENTAJAS

- **Super Slump Buster** permite reducir el revenimiento de manera controlada
- Facilita la colocación de concreto en planos inclinados, banquetas, etc
- Permite colocar concreto de diferente fluidez en la misma bachada
- Reduce la segregación
- No afecta la relación agua:cemento.
- Permite la máxima utilización de la carga del camión revolvedor
- Descarga más rápida del camión
- Mejora las características de acabado
- Facilita la utilización de concreto en maquinaria para formar banquetas, cunetas, etc.

DESCRIPCION

Super Slump Buster es un aditivo seco para reducir el revenimiento, en polvo, empacado en bolsas solubles en agua listas para usarse. **Super Slump Buster** está formulado para resolver económicamente la necesidad de reducir el revenimiento de una mezcla de concreto de gran fluidez. **Super Slump Buster** no daña el ambiente y es compatible con todos los materiales convencionales. No contiene materiales cementantes, jabones, agentes incorporadores de aire, y no afecta el contenido de aire incorporado, las resistencias o la relación agua:cemento. **Super Slump Buster** modifica la viscosidad del agua en el concreto. Al aumentar la viscosidad, aumenta la capacidad de mantener materiales en suspensión provocando una reducción en el revenimiento.

INSTRUCCIONES

1. Determine la cantidad requerida de **Super Slump Buster**. Véase dosis recomendada.
2. Cada unidad de **Super Slump Buster** de 227 gramos (8 onzas) está empacado en bolsa doble. Deseche la bolsa exterior y agregue la bolsa interior Fritz-Pak soluble en agua y su contenido; esta bolsa interior se disolverá fácilmente.
3. Agregue la cantidad requerida de **Super Slump Buster** cuando el concreto esté en el lugar de la obra.
4. **Importante:** Agite por 7 a 10 minutos a alta velocidad para asegurar que el producto se disperse uniformemente en la mezcla. Para mejores resultados, deje que el concreto repose por 4-5 minutos antes de vaciarlo.

DOSIS RECOMENDADA

Super Slump Buster debe dosificarse a razón de una bolsa soluble en agua de 227 gramos (8 onzas) por cada 3 metros cúbicos (4 yardas cúbicas) para obtener una reducción de 5-8 centímetros (2-3 pulgadas) de revenimiento. Mezclas muy húmedas o con proporciones irregulares de grava y arena requieren de dosis mayores de **Super Slump Buster**. Las mezclas de concreto diseñadas con un contenido muy alto de agua no podrán ser corregidas.

COMPATIBILIDAD

Super Slump Buster es compatible con todos los materiales comunes usados en el concreto, así como otros aditivos. Cuando se use con otros aditivos, deben agregarse a la mezcla por separado. Se recomienda realizar pruebas para determinar la adaptabilidad de este producto a situaciones especiales.

EMPAQUE

Fritz-Pak **Super Slump Buster**

- Bolsas de 8 oz. (227 g), 60 unidades por caja (artículo #97180)

PRECAUCIONES

Todos los aditivos de Fritz-Pak deben almacenarse en un lugar seco y protegidos de deterioro y contaminación. No son dañados al ser expuestos a temperaturas bajo 0° C. **Super Slump Buster** afecta el revenimiento; no modifica la resistencia del concreto.

continúa...

